

## IVC 60/30 AP

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 AP идеально подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме.



Made in Germany



№ для заказа

1.576-107.0

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784539310
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение	мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника	л	60
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	3
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	1,9
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 70 / НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Масса (без принадлежностей)	кг	88
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 1240

### Комплектация

Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
■ Входит в комплект поставки	



## Износостойкая турбина с боковым каналом

- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.



## Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.



## Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



1



2



3



4-5



8-9



11



12-13



14-15

	№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>			
Универсальный держатель принадлежностей	1 9.989-789.0	Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS.	<input type="checkbox"/>
<b>РУКОЯТКИ</b>			
Рукоятка DN 40	2 9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	3 9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	4 9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	5 9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	6 9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	7 9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	8 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	9 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
	10 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь A	11 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
	12 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	12 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F50	13 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	14 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0




		№ для заказа	Описание	
<b>РУКОЯТКИ</b>				
Поручень карбон 110° DN-F50	15	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	16	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	17	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	18	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	19	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	20	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	21	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	22	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	23	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	24	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F4	26	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F5	27	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	28	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



28–33



34–37



38–39, 44



40



41–43

	№ для заказа	Описание	
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>			
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	29	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>			
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>			
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	34	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	35	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	36	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	37	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	38	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	39	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	40	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	41	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	42	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



41–43



38–39, 44



45



46–47



48–49, 51–52, 54–55



50, 53, 56, 101

	№ для заказа	Описание	
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>			
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>			
Переходник, из нерж. стали AISI 304	43	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>			
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	44	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>			
Тройник DN 70 – DN 50	45	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	46	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	47	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из ПВХ</b>			
Шланг PVC DN40 3 м	48	9.989-647.0	Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	49	9.989-614.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	50	9.989-633.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	51	9.989-615.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	52	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	53	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	54	9.989-635.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	55	9.989-643.0	Шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	56	9.989-636.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланги из ПВХ</b>				
Шланг PVC DN40 1 м	57	9.989-626.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 1 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 3 м	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	60	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	61	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	62	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	63	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	64	9.989-630.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	65	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	66	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	67	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 3 м	68	9.989-613.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 5 м	69	9.989-624.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	70	9.989-632.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



71–74



75–77



78–79



80–81, 83–84, 86–87



82, 85, 88

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>			
Шланг EVA DN40 3 м	71	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 5 м	72	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	73	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 5 м	74	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>			
Монтажный комплект для шланга DN 40	75	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40. <input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	76	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50. <input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	77	9.989-629.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 70. <input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	78	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	79	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из полиуретана</b>			
Шланг PU DN40 3 м	80	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	81	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	82	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	83	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	84	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



82, 85, 88



80-81, 83-84, 86-87



89-92



93-97

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из полиуретана</b>			
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	85	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.
Шланг PU DN70 3 м	86	9.989-644.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.
Шланг PU DN70 5 м	87	9.989-645.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	88	9.989-639.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.
Шланг PU DN40 3 м	89	9.989-966.0	
Шланг PU DN40 5 м	90	9.989-967.0	
Шланг PU DN50 3 м	91	9.989-968.0	
Шланг PU DN50 5 м	92	9.989-969.0	
Шланг PU FDA DN40 3 м	93	9.989-970.0	
Шланг PU FDA DN40 5 м	94	9.989-971.0	
Шланг PU FDA DN40 15 м	95	9.989-972.0	
Шланг PU FDA DN50 3 м	96	9.989-973.0	
Шланг PU FDA DN50 5 м	97	9.989-974.0	
Шланг PU FDA DN50 15 м	98	9.989-975.0	

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>				
Шланг ME-PU DN40 3 м	99	9.989-621.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	100	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	101	9.989-640.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	102	9.989-623.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	103	9.989-625.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	104	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 3 м	105	9.989-646.0	Маслостойкий электропроводный шланг из металла и полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 110 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 5 м	106	9.989-648.0	Маслостойкий электропроводный шланг из металла и полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 110 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	107	9.989-642.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 3 м	108	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	109	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	110	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	111	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 м	112	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



114-115



116-117



118-119



120-121



122, 128



123, 129



125, 131



126, 132

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>			
Шланг без подсоединение ME DN50 15 m	113	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	114	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	115	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	116	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	117	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	118	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	119	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	120	9.980-748.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	121	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	122	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	123	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	124	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	125	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	126	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Стандартные насадки</b>				
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	127	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	128	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	129	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	130	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	131	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	132	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	133	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>				
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	134	9.981-420.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	135	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	136	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	137	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>				
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	138	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	139	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	140	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP

### 1.576-107.0



138, 141-142



143-144




139, 145




146



148-149



150-151



152-153



154-155

		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадки для пола</b>				
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	141	9.989-664.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	142	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	143	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	144	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	145	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	146	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая. 220 мм	147	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	148	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	149	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	150	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	151	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	152	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	153	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь	154	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Насадки для пола</b>			
Floor форсунка высококачественная сталь	155	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	168	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP


### 1.576-107.0



	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Насадки для пола</b>			
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	169	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	170	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	171	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	172	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	173	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/>
<b>Эластичные щелевые насадки</b>			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	174	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	175	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	176	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	177	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	178	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для щелей форсунка гибкий silico	179	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	180	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>			
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	181	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	182	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>			
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	183	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	184	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50. <input type="checkbox"/>
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	185	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	186	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	187	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	188	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	189	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	190	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	191	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	192	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	193	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	194	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	195	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
196	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары.