

## SP 11.000 DIRT

Надежное решение для откачки и перекачивания чистой или грязной воды с производительностью до 11000 л/ч: компактный насос для грязной воды SP 11.000 Dirt, оснащенный поплавковым выключателем.



№ для заказа

1.645-820.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Возможность зафиксировать поплавковый выключатель


### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278951676
Макс. мощность двигателя	Вт	400
Макс. производительность	л/ч	< 11000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	7
Давление	бар	макс. 0,7
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	25
Остаточный уровень воды	мм	25
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба с напорной стороны		G1 1/2, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,395
Масса (с упаковкой)	кг	5,203
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Поплавковый выключатель	■
В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды	■
В ручном режиме насос работает непрерывно для откачки воды до минимально возможного остаточного уровня	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки




### Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



### Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насосы в зависимости от уровня воды, с защитой от "сухого хода"



### Система Quick Connect

- Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2" или разъема G1.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 11.000 DIRT

1.645-820.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР</b>				
Входной фильтр для погружных насосов, малый	2	2.997-201.0	Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>				
Комплект плоского шланга	3	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	4	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	5	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.     Чистящее средство.